

SINCE 1939

CLASSIC
BARDAHL
WORLD FAMOUS



oils and additives

Met een klassieker wil je geen risico lopen



Een complete lijn oliën en additieven, specifiek ontwikkeld voor young- en oldtimers.



CLASSIC LINE

Met uw dierbare klassieker wilt u geen risico's nemen. Een motor uit 1930 vraagt om andere motorolie dan die uit 1960. Bardahl heeft daarom een aparte lijn smeermiddelen ontwikkeld, rekening houdend met de techniek van vroeger.

Dit houdt in;

- De motoroliën zijn ingedeeld in 3 periodes (tot 1950, na 1950 en na 1970) en zijn geschikt voor afdichtingmaterialen uit die tijd (papier, vilt en stof).
- De viscositeit en het pakket aan additieven (toevoegingen) zijn afgestemd op de motoren van toen en minimaliseren het olieverbruik.
- De uitstekende adhesie van de classic oliën draagt bij aan een minimale slijtage van de motor bij het starten, en van groot belang, ook na lange stilstand.

	tot 1950	na 1950	na 1970
Classic Motor Oil SAE 30	•		
Classic Motor Oil SAE 40	•		
Classic Motor Oil SAE 50	•		
Classic Motor Oil SAE 20W50		•	
Classic Motor Oil SAE 15W50			•
Classic Motor Oil SAE 15W40			•
SAE90 GL 1	•	•	
SAE80 GL 2	•	•	
SAE90 GL 3	•	•	
SAE140 GL 3	•	•	
XTG Gear Oil 80W90 GL 4			•
ATF IID	•	•	•
Brake Fluid DOT 3	•	•	•
Brake Fluid DOT 4	•	•	•
Brake Fluid DOT 5 Silicone	•	•	•





UNIEKE ONTDEKKING

In 1939 deed de Noor Ole Bardahl een unieke ontdekking, die de grenzen van de smerende werking van een olie aanzienlijk verlengde. Hij kwam tot de conclusie dat de moleculaire structuur van motoroliën door middel van een toevoeging zodanig kon worden gewijzigd, dat de olie zich beter aan de bewegende delen van de motor kon hechten.

MOTOR OILS

Classic Motor Oil SAE 30, SAE 40 & SAE 50

Dit zijn drie 100% minerale single grade motoroliën met een verschillende viscositeit. Deze oliën zorgen voor een uitstekende smering van de kwetsbare motoronderdelen en dragen bij aan een minimale slijtage van de motor bij het starten, ook na een lange periode van stilstand. Garandeert een uitstekende smeefilm van alle motoronderdelen.

API Service SB	
Leverbaar in 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 45000/45100/45200

tot 1950



Classic Motor Oil SAE 20W50

Deze authentieke 100% minerale motorolie voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de klassieke auto's. Geschikt voor motoren met en zonder compressor/turbo. Garandeert een uitstekende smeefilm van alle motoronderdelen.

API Service SF/CC	
Leverbaar in 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 45300

vanaf 1950

Classic Motor Oil SAE 15W50

Deze semi synthetische motorolie bevat minerale basisoliën waaraan hoogwaardige additieven zijn toegevoegd. Ontwikkeld om benzinemotoren (met of zonder compressor/turbo) te smeren bij zeer lage en zeer hoge omgevingstemperaturen.

API Service SL/CF	
Leverbaar in 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 45400

vanaf 1970

Classic Motor Oil SAE 15W40

Deze motorolie is samengesteld uit hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. De antislijtage en antioxidant toevoegingen dienen om een motor in de meest uiteenlopende omstandigheden te smeren en te beschermen.

API SERVICE CF-4/SJ, ACEA A3/B4-98, MB 229.1	
Leverbaar in 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 45600

Running in Oil 20 & 30

Deze inloop motorolie is ontworpen voor gereviseerde motoren en bevat additieven die oxidatie, slijtage en corrosie tegengaan. Laat zuigervoren en cilinders snel en effectief inslijten.

API Service SF/CC	
Leverbaar in 5, 25 en 60 liter	Ref 50600-20/50600-30

GEAR OILS

Automatic Transmission Fluid Dexron IID

Een hoogwaardige universele automatische transmissie vloeistof geschikt voor automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, koppelvormers en andere toepassingen waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

Dexron IID, Ford Mercon M2C166H/ MB 236.7/ Allison C-4	
Leverbaar in 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 52800

De aldus gevormde smeefilm was bovendien in staat om hogere temperaturen en drukken te verdragen dan tot dan toe mogelijk was. Met als resultaat dat de verbrandingsmotor doelmatiger kon werken met minder slijtage en onderhoud. De producten die Bardahl op basis van dit principe ontwikkelde werden een succes in de auto- en motor industrie.

Classic Gear Oil SAE 90 GL 1

Een 100% minerale single grade versnellingsbakolie & cardanolie. Deze versnellingsbakolie bevat een minimum aan additieven en is daarmee veilig voor onderdelen van brons, koper, messing en non-ferrometalen en geschikt voor afdichtingmaterialen uit die tijd.

API Service GL 1	
Leverbaar in 1, 25 en 60 liter	Ref 46500

Classic Gear Oil SAE 80 GL 2

Een 100% minerale single grade versnellingsbakolie & cardanolie. Deze versnellingsbakolie bevat ook een laag percentage aan additieven en is daarmee ook veilig voor onderdelen van brons, koper, messing en non-ferrometalen en geschikt voor afdichtingmaterialen uit die tijd. Bevat wrijvingsverminderende additieven.

API Service GL 2	
Leverbaar in 1, 25 en 60 liter	Ref 46600

Classic Gear Oil SAE 90 GL 3, 140 GL 3

Een 100% minerale single grade versnellingsbakolie & cardanolie voor versnellingsbakken en zwaarder belaste kroon- en pignon wielen. Deze versnellingsbakolie bevat een gering percentage additieven en is daarmee veilig voor onderdelen van brons, koper, messing en non-ferrometalen en geschikt voor afdichtingmaterialen uit die tijd. Bevat wrijvingsverminderende additieven.

API Service GL 3	
Leverbaar in 1, 25 en 60 liter	Ref 46700 / 46800

Gear Oil SAE 80W90 GL 4

Een eerste klas transmissieolie voor alle soorten versnellingsbakken en achterbruggen. Bescherm maximaal en zorgt voor een constante smeefilm, ook bij hoge temperaturen.

API Service GL4 MIL-2105D/ZF-TE ML 01/05/MB 235.1/FORD M2C-108-C	
Leverbaar in 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 52400

MOTOR CYCLE OILS

Classic Motorcycle Oil SAE 50

Door een unieke blending methode voldoet deze olie aan zowel een SAE 50 als een SAE 60 specificatie. Ontwikkeld voor onder andere oldtimer HD modellen tot 1985. (excl. Evolution). Geschikt voor: Harley Davidson - Norton - BSA - Indian - Triumph - Panther - Ariel, alle USA en British classic motoren.

API Service SF	
Leverbaar in 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 55600

Primary Chain Olie

Een speciaal smeermiddel voor de Primary Chaincase van Harley Davidson Big-Twin motoren. De hoge kwaliteit van dit smeermiddel zorgt voor maximale en duurzame bescherming onder alle gebruik- en klimatologische omstandigheden. Geschikt voor modellen vanaf 1984 en later (FL, FLI, FX en FXR) met een natte diafragma veerkoppeling.

API Service SG/CD Jaso MA	
Leverbaar in 1, 25 en 60 liter	Ref 57400

Chain Gearbox Olie

Een speciaal synthetisch smeermiddel voor langdurige smering van kettingen en versnellingsbakken van Harley Davidson motoren. De hoge kwaliteit van deze olie zorgt voor maximale en duurzame bescherming onder alle gebruiks- en klimatologische omstandigheden. Geschikt voor '71 modellen, XL en XR. Geschikt voor alle modellen Sportster vanaf 1971.

API Service SF	
Leverbaar in 1, 25 en 60 liter	Ref 57300



BRAKE FLUIDS Brake Fluid DOT 3

Een synthetische vloeistof bestemd voor hydraulische remsystemen, met trommelremmen. De specifieke samenstelling zorgt voor een hoge chemische stabiliteit, is uitstekend bestand tegen afzettingen, biedt een goede bescherming tegen oxidatie, en is verenigbaar met alle materialen die aanwezig zijn in het remcircuit. Geschikt voor alle hydraulische remsystemen waar de fabrikant een remvloeistof voorschrijft die aan onderstaande specificaties voldoet.

Specifications SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3	
Leverbaar in 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 53400

Brake Fluid DOT 4

Synthetische remvloeistof met een hoog kookpunt. Deze remvloeistof is geschikt voor alle hydraulische schijf- en trommelremsystemen. Geschikt voor alle hydraulische remsystemen waar de fabrikant een remvloeistof voorschrijft die aan onderstaande specificaties voldoet.

Specifications SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 4	
Leverbaar in 250ml, 500ml, 1, 5, 25 en 60 liter	Ref 53500

Brake Fluid DOT 5 Silicone

Een hoge kwaliteit remvloeistof op siliconenbasis. Deze remvloeistof heeft een zeer brede temperatuurrange; -40°C tot 260°C. Helpt corrosie te voorkomen en zorgt voor een uitstekende smering van rubber pakkingen en metalen. Siliconen remvloeistof DOT 5 heeft een veel langere levensduur dan conventionele remvloeistoffen en is water resistent. Gebruik; siliconen remvloeistof alleen in schone, droge en nieuwe remsystemen. Mag niet vermengd worden met andere synthetische remvloeistoffen.

Leverbaar in 250ml, 1 en 5 liter	Ref 53200
----------------------------------	-----------

CAR CARE

Showroom Shine

Geeft autolak langdurige beschermende glans. Werkt snel en eenvoudig: Opspuiten, verdelen, drogen en uitwrijven tot hoogglans.

Inhoud 400ml	Ref 67004
--------------	-----------

Waterproof Spray

Biedt cabriodaken maximale bescherming tegen het binnendringen van vuil en vocht. Regelmatig impregneren verlengt de levensduur van het cabriodak. Gaat verbleking en veroudering tegen door het hoogwaardige UV-filter systeem.

Inhoud 400ml	Ref 60804
--------------	-----------

Leather Cream

Bescherm het lederen interieur door regelmatig de leder creme te gebruiken. U voedt het leder zodat deze soepel blijft en glans behoudt. Daarnaast wordt vuil eenvoudig verwijderd door de beschermende laag. Eenvoudig in het gebruik: aanbrengen, even in laten trekken en uitwrijven.

Inhoud 200ml	Ref 60902
--------------	-----------

ADDITIVES

Instead of lead

Voorkomt in loodarme en loodvrije benzine buitensporige slijtage aan klepzittingen en de bovenkanten van cilinderkoppen. Deze hogetemperatuur bescherming wordt steeds in stand gehouden, als Instead of Lead aan de benzine is toegevoegd.

Inhoud 250ml	Ref 1158
--------------	----------



Instead of lead GOLD

Heeft dezelfde effectieve klep- en klepzitting bescherming van functies als de originele Instead of Lead, maar met een zeer belangrijk verschil: deze loodvervanger bevat ook een krachtige octaanverhoger.

Inhoud 355ml	Ref 03010US
--------------	-------------



Fuel Stabilizer

Vermindert uitdampen, voorkomt condensvorming en verlengt de houdbaarheid van benzine met 24 maanden. Aan te raden wanneer de auto voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Inhoud 250ml	Ref 1164
--------------	----------



Fuel Treatment

Brandstoftoevoeging die het hele brandstofsysteem in topconditie houdt. Voorkomt pingelen, slijtage en neerslagen op inlaatkleppen.

Inhoud 300ml	Ref 1069B
--------------	-----------

B2

Oliestabilisator te gebruiken bij een hoge kilometerstand en/of overmatig olieverbruik en/of compressieverlies.

Inhoud 300ml	Ref 01001
--------------	-----------



Oil Booster + Turbo Protect

Brengt een niet te doorbreken smeefilm aan op de bewegende motoronderdelen; beschermt ook bij zeer lange stilstand. Voor gereviseerde motoren en maximale bescherming.

Inhoud 300ml	Ref 11109
--------------	-----------

Hydraulic Valve Lifter

Lost aanslag op in de oliekanalen van de hydraulische kleplichters en voert ze af, zodat de olie vrij kan stromen. Vormt tevens een beschermende anti-slijtage oliefilm op klepstoters, kleppen en nokkenas.

Inhoud 300ml	Ref 1022B
--------------	-----------

Top Oil

Een additief dat zorgt voor extra smering. Geschikt met name voor auto's die rijden op LPG en andere droge brandstoffen als E10 benzine. Bij gebruik van Top olie loopt de motor veel rustiger. Smeert de zuigervoren, de cilinderwand en de kleppeleiders. Daarnaast maakt Bardahl Top Oil de kool en gomaanslag zacht, lost het na verloop van tijd op en zorgt dat het mee verbrandt wordt met de brandstof.

Inhoud 500ml, 5 en 25 liter	Ref 02400
-----------------------------	-----------



E10 Fuel Improver

Voorkomt dat ethanol in de brandstof (E10) bepaalde rubber- en kunststof afdichtingen, keerringen en pakkingen aantast.

Inhoud 250ml	Ref 3222 (benzine)
--------------	--------------------



since 1939



Interesse in Bardahl producten?
Tel +31 78 651 23 22

www.bardahl.nl

Zakelijk online bestellen:
www.bardahlproshop.nl