

Exhaust Assembling Paste

Bardahl Exhaust Assembling Paste dient in eerste instantie als smeermiddel wat monteren van de uitlaat vergemakkelijkt. **Bardahl Exhaust Assembling Paste** is zeer gemakkelijk te gebruiken voor het gasdichten van uitlaatsystemen en de uitlaatpijpstukken (fittings). Het product verhardt zichzelf door de hete uitlaatgassen.

Het is effectief bij montage van alle types uitlaat pijpen en uitlaatstukken.

Eigenschappen

- Het is bestand tegen hoge temperaturen na reparatie.
- Het is bestand tegen corroderen en vibraties.
- Vormt een duurzame bescherming tegen koolmonoxide gassen.

Gebruik

Maak eerst alle onderdelen schoon van roest en vet. Neem een hoeveelheid pasta om het gat te dicht en smeer de pasta uit met een klein borsteltje of uw vinger .

Na het dicht en in elkaar zetten van een uitlaatgedeelte verhard door de hete uitlaatgas en vormt zo een langdurige gasdichte uitlaat .

Toepassing

Drogen - Uitharden Uitharding van de pasta door de uitlaatwarmte tijdens in gebruik name. Houdbaarheid (@10 - 30 ° C) In oorspronkelijk verzegelde containers, onbeschadigd, koel en droog opgeslagen, is de houdbaarheid minimaal 12 maanden. De containers moeten worden beschermd tegen vocht en direct zonlicht. Gebruikte/ geopendetubes luchtdicht sluiten en snel opgebruiken.

Analyse gegevens

Test	Resultaten
SG	1.7 g / ml
Vaste stof	65%
Viscosity	pasty
Color	grijs
Verpakking	PE-Tube

Artikelnummer 66501

Inhoud 170 gr