

NAUTIC MOTOR OIL 25W40 4-stroke Outboard

Bardahl Nautic 25W40 4-stroke Outboard is een viertakt semi-synthetische motorolie voor buitenboord motoren, ontwikkeld uit hoogwaardige basisoliën. Anti roest en anti corrosie eigenschappen beschermen de motorcomponenten tegen schade door vocht middels een uniek antislijtage pakket met als basis molybdeen/ zinktechnologie.

Door de toevoeging van een reeks speciale additieven ontstaan de volgende eigenschappen:

- ✓ het smeren van alle motoronderdelen
- ✓ uitstekende koude start eigenschappen
- ✓ een bijzonder sterk detergerend vermogen, waardoor de motor schoner blijft
- ✓ een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie, anti-oxidatie en vermogen
- ✓ uitstekende "shear stability"

Toepassing

Bardahl Nautic 25W40 4-stroke Outboard is zeer geschikt voor het gebruik in benzine inboord & buitenboordmotoren die sterk belast worden en veel toeren maken. Deze olie is niet geschikt voor gebruik in personenauto's, aangezien viertakt buitenboordmotoren andere eisen stellen aan de motorolie. Deze outboard motorolie voldoet aan de nieuwste eisen voor inboord- en buitenboordmotoren , vastgelegd door de NMMA.

Specificaties

API - SJ | API - SL | NMMA - FC-W

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	MOTOR OIL 25W40 4-stroke Outboard
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,892
Viscositeit 40 °C	ASTM D445	mm²/s	151,90
Viscositeit 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15,50
Viscositeitindex	ASTM D2270		104
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	244
Vloeipunt		°C	-21
Total Base Number	ASTM D2896	mg KOH/g	7,7

Artikelnummer 48351

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 48355

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 48382

Inhoud 20 liter

Artikelnummer 48386

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 48392

Inhoud 210 liter