

## Primer & Filler Black

**Bardahl Primer & Filler** is een erg sterke en snel drogende vuller. Dit product vult, repareert en bedekt kleine gaatjes en oneffenheden en perfectioneert gerepareerde oppervlakken.

**Bardahl Primer & Filler** kan ook gebruikt worden als een primer om verschillende oppervlakken een duurzame beschermende laag te geven. Voorziet de body van een gladde laag, die ook geschuurd en overgespoten kan worden.

### Waar te gebruiken

---

Dit product kan gebruikt worden bij alle vormen van conventionele metalen oppervlakken en de meeste synthetische lakken en deklagen.

### Waar niet te gebruiken

---

Dit product dient niet gebruikt te worden op flexibele kunststof oppervlakken.

### Voordelen

---

- Speciale formulering om te vullen en oppervlakken glad te maken.
- Biedt een gladde matte afwerking met die makkelijk opgeschuurd kan worden.
- Uitstekende hechting aan metalen en aan oude verflagen.
- Compatibel met de meest gebruikte autolakken.
- Zeer flexibel
- Voorkomt verspilling van materiaal.
- Vult snel.
- Droogt snel.
- Verkrijgbaar in zwart, grijs en wit

### Analytische gegevens

Test	Resultaten
Appearance	Een gladde visceuze mobiele vloeistof
Viscositeit	700 – 1,200 cPs, nominaal bij 20°C
Dichtheid	1.105 – 1.145 nominaal bij 20°C
Vaste stof % m/m	79.2 +/- 1%
Drager % m/m	20.8 +/- 1%
Volatile Organic Content	2004/42/IIIB(e) (840) 653
Brandbaarheid	Extreem ontvlambaar, flash point -20°C.
Droogtijd	Ongeveer 20 minuten bij 20°C
Optimale gebruikstemp.	Tussen de 10°C en 25°C

## **Gebruiksaanwijzing**

---

Schud de bus goed voor gebruik. Voor het beste resultaat, reinig het oppervlak goed met Bardahl Bodysol. Gebruik de primer & filler bij kamertemperatuur, spuit het op het oppervlak op een afstand van 30-40cm. Laat het 20 minuten drogen. Indien gewenst, kan het oppervlak geschuurd worden. Draai na gebruik de bus om en doorspuiten totdat er alleen gas ontsnapt. Dit reinigt de sproeikop.

### **Zwart**

**Artikelnummer** 65305

**Contents** 500 ml