

Remvloeistof DOT 3

Bardahl DOT3 is een polyglycol bestemd voor de hydraulische remsystemen, schijf en trommelremmen. De specifieke samenstelling zorgt voor een hoge chemische stabiliteit, is uitstekende weerstand tegen afzettingen, goede bescherming tegen oxidatie, en is verenigbaar met alle materialen die aanwezig zijn in het remcircuit.

Toepassingen

Geschikt voor alle hydraulische remsystemen waar de fabrikant een vloeistof voorschrijft, die aan onderstaande specificaties voldoet.

Specificaties

- SAE J 1703
- FMVSS 116 DOT 3 (FEDERAL MOTOR VEHICLE STANDARD N° 116)
- RR363 (voldoet aan)

Analyse gegevens

ISO – Klasse	Test		Resultaten
	Method	Unit	Remvloeistof DOT 3
Viscositeit bij -40°C	D 445	°C	Max. 1500
Viscositeit bij 100°C	D 445	°C	Min. 1,7
Kookpunt °C		°C	Min. 230
Nat kookpunt °C		°C	Min. 140
pH		pH	7,0 – 11,5

DOT 3

Artikelnummer 53451

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 53455

Inhoud 5 liter