

ATF Automatic Transmission Fluid VI

Bardahl ATF Automatic Transmission Fluid VI is een volledig synthetische transmissievloeistof op basis van zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies met 6 versnellingen van ZF. De uitgebalanceerde samenstelling garandeert een probleemloze werking en soepel schakelen.

Toepassingen

Hoofdzakelijk bedoeld voor de automatische transmissies met 6 versnellingen van ZF, zoals gemonteerd in BMW, Jaguar en Land Rover, maar ook geschikt voor andere OEM's die dit type vloeistof aanbevelen (bijv. Audi Quattro).

Kenmerken

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.
Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.
Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

Prestaties

ATF Automatic Transmission Fluid VI is een olie van superieure kwaliteit ontwikkeld voor een uitstekende bescherming en een verlengde levensduur van de olie en automatische transmissie. De olie heeft uitstekende koude-starteigenschappen, zeer goede afschuivingsbestendigheid en draagt bij tot brandstofbesparing.

Specificaties

AML - 4G4319A509/AA/S | BENTLEY - PY112995PA | BMW - 83 22 2 305 396 | BMW - 83220142516 | BMW - ATF 2 | BMW - M-1375.4 | HYUNDAI - 040000C90SG | JAGUAR - FLUID 8432 | LAND ROVER - TYK500050 | MASERATI - 231603 | VW - G 055 005 | ZF - TE-ML 11

Analyse-gegevens

Test	Method	Unit	Resultaten
SAE - Klasse			ATF Automatic Transmission Fluid VI
Viscosity; cst at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Viscosity; cst at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Viscosity Index	ASTM D2270		153
Viscosity; cp at -40°C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Pourpoint; °C	ASTM D6892	°C	-48
Colour	VISUAL		amber
Specific Gravity at 15/15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	202



Artikelnummer 59655
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 59682
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 59686
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 59692
Inhoud 210 liter