

Motor Cleaner M1800 BIO

Bardahl Motor Cleaner M1800 Bio (reiniger en ontvetter) is een biologisch afbreekbare, niet brandbare krachtige reiniger die is samengesteld uit hoogwaardige alkalische oplosmiddelen en oppervlakteactieve stoffen. **Bardahl Motor Cleaner** wordt gebruikt voor het effectief reinigen van motoren, chassis, versnellingsbakken en cardanassen. Het kan ook gebruikt worden voor het verwijderen van paraffine van nieuwe auto's en het reinigen van vloeren.

Bardahl Motor Cleaner kan eenvoudig in de verlangde concentratie op de te reinigen onderdelen gespoten worden en alleen bij sterke vervuilingen is een borstel of kwast nodig. Voor het schoonmaken van kleinere onderdelen kan men deze onderdelen ook in een bak onderdompelen. Deze hooggeconcentreerde reiniger lost zeer snel en moeiteloos olie, vet, roet, teervlekken en gedroogde antiroest middelen op. Het kan zowel op metaal-, kunststof of gelakt oppervlakken gebruikt worden.

Toepassingen

- **Verdunning 1:1**
Voor het reinigen van olie en vet van vloeren. De vochtige vloer met reiniger besprenkelen en meteen schrobber verdelen. Ongeveer 15 minuten laten inwerken en daarna afspuiten met water.
- **Verdunning 1:3**
Voor het reinigen van motoren, versnellingsbakken cardanas, assen enz. Het product opspuiten, ongeveer 10 minuten laten inwerken en daarna m.b.v. een hogedrukreiniger met warm water afspuiten. Indien nodig met lucht droogspuiten.
- **Verdunning 1:5**
Voor het verwijderen van paraffinelagen van nieuwe uto's. Het product op de lak spuiten en ongeveer 10 minuten laten inwerken. Wanneer de paraffinelaag is opgelost met een hogedrukreiniger en warm water afspuiten.
- **Verdunning 1:10**
Voor het reinigen van oppervlaktevervuilingen van vracht- en bestelwagens, chassis en andere metalen oppervlakken. Het product aanbrenghend.m.v. een hogedrukreiniger, neveltak of schuimpistool. Ongeveer 5 minuten laten inwerken en daarna het oppervlak bij voorkeur met heet water en hogedruk afspuiten.

Bardahl Motor Cleaner is verder uitermate geschikt voor het reinigen van allerlei onderdelen, werktuigen en gereedschappen. Het reinigt boten, motorfietsen, caravans maar ook landbouwwerktuigen, wegebouwmachines en bouwmachines.

Gebruiksaanwijzing

De reiniger dient enige minuten de tijd te krijgen om door te dringen in de vuillaag. Hierdoor wordt deze laag opgelost en week gemaakt. Na een inweektijd van 5-15 minuten kan, bij voorkeur met warm water en een hogedrukreiniger, het behandelde onderdeel afgespoten worden. **Bardahl Motor Cleaner** kan of puur of vooraf gemengd met water gebruikt worden.

Bij reinigen van aluminium

Bij het reinigen van aluminium moet eerst vastgesteld worden om wat voor soort vervuiling het gaat en hoe het aluminium is afgewerkt. Geanodiseerd aluminium is erg gevoelig voor zuren en alkaliën en moet daarom met zorg behandeld worden.

Eigenschappen

- Biologisch afbreekbaar
- Niet brandbaar
- PH-waarde 12,8
- Bevat Natrium Hydroxide

Bardahl Motor Cleaner kan verdund worden met 2 tot 3 delen water en 2 tot 5 minuten op het oppervlak blijven alvorens het afgespoeld wordt.

Er moet op gelet worden dat het oppervlak niet opdroogt. De inwerktijd moet verkort worden wanneer warm/heet gereinigd wordt. Bij twijfel is het aan te bevelen eerst een test te doen op een onopvallend plekje van het te reinigen onderdeel.

Wanneer mechanische hulpmiddelen gebruikt worden zoals roterende borstels moet de verdunning van de **Bardahl Motor Cleaner** aanzienlijk vergroot worden tot wel 150-200 delen water. Na afloop altijd goed naspoelen om vlekvorming te voorkomen.

Biologisch afbreekbaar

Bardahl Motor Cleaner M1800 is biologisch afbreekbaar. De biologische afbreekbaarheid, gemeten volgens de CEC L-33-T-82 test, is 90%.

Artikelnummer 61855

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 61882

Inhoud 25 liter

Informatie betreffende detergentia kunt u vinden op het SDS van dit product