

MoS2, molykote vet

Bardahl BMO2 molykote vet is uitgevoerd met een waterbestendige zeep met een zeer hoog smeltpunt, een minerale basisolie en MOS2 vaste smeermiddelen.

Eigenschappen

Bardahl BMO2 vet is een multifunctioneel vet voor het smeren van glijlagers, scharnieren, draaien, rollen, ..

- Het is bijzonder geschikt voor zware belastingen en langzame bewegingen.
- Biedt een maximale bescherming tegen roest en corrosie.
- Uitstekende bescherming tegen slijtage, zelfs bij zware/ complexe bedrijfsbelasting en vochtige condities.
- Uitstekend in te zetten als assemblage vet.

Voordelen

- Het is bijzonder geschikt voor zeer hoge belastingen en lage snelheden.
- Uitstekende bescherming tegen slijtage, zelfs onder extreme belastingen en vochtige omstandigheden.
- Temperatuurbereik: -20°C + 140°C.

Technische gegevens

Test	Resultaten
Color	Black
Soap	Lithium
Drop point	190 °C
NLGI Grade	2
60 hit penetration	265/295
Oil nature	Mineral
4 ball test	400 kg
Corrosion on copper	1b

Artikelnummer 31490

Inhoud 400 gr

Artikelnummer 31493

Inhoud 25 kg

Artikelnummer 31495

Inhoud 50 kg

Artikelnummer 31496

Inhoud 180 kg