

XTM Motorcycle Oil 20W50 Multigrade

Bardahl XTM 20W50 Multigrade is een moderne multigrade motorolie die is afgestemd op de hedendaagse 4-takt motoren en versnellingsbakken van motorfietsen.

De speciale samenstelling van deze motorfietsolie maakt het mogelijk dat motoren onder de meest uiteenlopende omstandigheden optimaal kunnen functioneren. De olie is opgebouwd uit hoogwaardige basisoliën, met speciale reinigende, dispergerende en antislijtage bestanddelen. Samengevat zorgt deze olie voor de volgende eigenschappen:

- Een erg hoge weerstand tegen oxidatie.
- Voorkomt black-sludge
- Een zeer goede bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming.
- Sterk reinigende en dispergerende eigenschappen.
- Een hoge, stabiele viscositeitindex

Deze motorolie is geschikt voor lange olieerversing intervallen en kan het hele jaar door gebruikt worden. Tests hebben uitgewezen dat de actieve bestanddelen in deze olie hun eigenschap behouden zelfs onder de meest ongunstige gebruiksomstandigheden.

Gebbruiksaanwijzing

XTM Multigrade Motorcycle Oil is mengbaar met alle minerale oliën. Het is geschikt voor motoren met een natte koppeling.

Specificaties

API - SG/CD | MIL - L-46152 E

Analyse-gegevens

SAE-klasse	Test		Average result
	Method	Unit	20W50 Multigrade
Viscosity; at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Viscosity; at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	166
Viscosity; cp at -15°C	ASTM D5293	mPa.s	8500
Viscosity Index	ASTM D2270		133
Straight Ash:w		wt.%	1.05
Sulphated Ash;	ASTM D874	wt.%	0.6
TAN	ASTM D664	mg KOH/g	2.7
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	5.3
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-24
Color	ASTM D1500		7.0
Flashpoint	ASTM D92	°C	235
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Noack Evaporation;		wt.%	11.0



Artikelnummer 55351
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 55355
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 55382
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 55386
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 55392
Inhoud 210 liter