

NAUTIC MOTOR OIL 15W30

Bardahl NAUTIC Motor Oil 15W30 is een motorolie die speciaal ontwikkeld is voor moderne en (zeer) snelle 4-takt binnenboordmotoren zowel voor benzine- als dieselmotoren met of zonder turbo. Het uitgebreide pakket aan additieven, in combinatie met de beste basisolie, zorgt voor maximale bescherming tegen wrijving en slijtage en voorkomt de vorming van black-sludge. Deze motorolie maakt lange verversingsintervallen mogelijk en de wrijvingsverminderende additieven zorgen voor een lager brandstofverbruik.

Toepassing

Geschikt voor zeer krachtige (hoge toerentallen en belastingen) 4-takt binnenboordmotoren zowel voor benzine- als dieselmotoren met of zonder turbo. Aanbevolen voor snellere pleziervaartuigen die hoge prestaties moeten leveren.

Specificaties

API Service SL/CI-4/CH-4/CG-4 | MAN : 271 | MTU : Type 2 | Volvo : VDS2/ VDS3 | Cummins: CES20076-77/20078 | Deutz: DQC0305 | Caterpillar: ECF-1A

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	MOTOR OIL 15W30
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscositeit 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	108
Viscositeit 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscositeitindex	ASTM D2270		136
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220
Pour point		°C	-27
Total Base Number	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Sulfphate ash	ASTM D874	Wt %	1.49

Artikelnummer 48151
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 48155
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 48182
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 48186
Inhoud 60 liter