

## COOLANT PSA -38°C

Deze koelvloeistof wordt voornamelijk gebruikt voor benzine- en dieselmotoren van Peugeot, Citroën en Toyota. Coolant PSA is een koelvloeistof op basis van mono-ethyleen glycol (MEG). De koelvloeistof is een lobrid gebaseerd op een combinatie van organische additieven technologie (OAT) en mineralen additieven vermengd met water. Coolant PSA is fosfaat- en silicaatvrij.

Naast corrosie beschermt deze koelvloeistof tegen slib-, kalkvorming, oververhitting en bevriezing. De bescherming van verbrandingsmotoren wordt gegarandeerd; inclusief aluminium materialen en ijzerhoudende legeringen. Thermostaat, radiator en waterpomp blijven hierdoor goed onderhouden.

Coolant PSA biedt bescherming tegen corrosie en bevriezing tot -38 °C. Het product bestaat voor 50 procent uit concentraat en voor 50 procent uit gedemineraliseerd water.

Neem voor de diverse soorten verpakkingen en alle beschikbare concentraties contact op. Raadpleeg voor meer informatie het productblad.

Coolant PSA is uitgebreid getest volgens div ASTM test methoden en heeft de volgende goedkeuringen en specificaties:

### OEM approvals

---

- PSA | Peugeot-Citroen | PSA B 71 5110
- Toyota Motor Corporation

### Test analyses

---

- ASTM Standards | ASTM D3306
- ASTM Standards | ASTM D4656
- ASTM Standards | ASTM D4985
- ASTM Standards | ASTM D6210
- MIL Standards | MIL-USA | A-A-52624 A
- TMC | TMC | RP 329
- US Federal Spec | AA-5624

**Artikelnummer** 83886

**Inhoud** 60ltr