

XTC LA 5W30 Syntronic

Bardahl LA 5W30 Syntronic een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

Eigenschappen

- Brandstofbesparing
- Verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- Een vlotte koude start
- Een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Bardahl LA 5W30 Syntronic is een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn.

Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van diesel roetfilters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor MB 229.31 en BMW Longlife 04.

*Extra : Voldoet aan alle vereisten met betrekking tot motorbescherming van ACEA C2.

Specificaties

ACEA - C2 | ACEA - C3 | BMW - LONGLIFE-04 | FIAT - 9.55535-S1 | FIAT - 9.55535-S3 | FORD - WSS-M2C917-A | GM - DEXOS2™ | HYUNDAI - . | IVECO - 18-1811 CLASSE SC1 | KIA - . | MB - 226.52 | MB - 229.31 | MB - 229.51 | MB - 229.52 | OPEL - GM-LL-A-025 | OPEL - GM-LL-B-025 | OPEL - OV 040 1547 - D30 | RENAULT - RN17 LEVEL | VW - 505 00 | VW - 505 01

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	LA 5W30 Syntronic
Density 15 °C, kg/l	ASTM D4052	g/ml	0,852
Viscosity -30 °C, m Pa. s		m Pa. s	5970
Viscosity 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	mm ² /s	76
Viscosity 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	mm ² /s	12,20
Viscosity index	ASTM D2270		169
Pour point, °C	ASTM D6892	°C	-33
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	mg KOH/g	8,1
Vlampunt °C	ASTM D92	°C	>240

Artikelnummer 50351

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 50355

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 50382

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 50386

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 50392

Inhoud 210 liter