

Super TF Lube + PTFE

Bardahl Super TF Lube + PTFE is een semi-synthetisch hoogwaardig smeer- en glijmiddel zonder alifatische koolwaterstoffen. Het is vervaardigd uit synthetische basisoliën met waaraan PTFE (polytetrafluor- ethyleen) emulsie is toegevoegd. Speciale additieven zorgen ervoor dat het PTFE homogeen in de vloeistof verdeeld blijft. Tevens is de **Bardahl Super TF Lube + PTFE** voorzien van een anticorrosie toevoeging.

Toepassing

Bardahl Super TF Lube + PTFE is een penetrerend smeermiddel met een zeer gevarieerd toepassingsbereik, zoals bijvoorbeeld, scharnieren, kettingen, werktuigen, transportbanden, cirkelzagen, sloten en algemene smering.

Voordelen

Na aanbrengen van **Bardahl Super TF Lube + PTFE** wordt vocht verdreven en vormt zich een zeer dunne smeer film. Dit vormt een zeer taaie film van teflon deeltjes die zich als kogellagertjes gedragen en dusdanig op een zeer doeltreffende wijze wrijving vermindert en slijtage voorkomt. De extreem taaie smeerfilm door de PTFE emulsie gevormd kent zeer hoge EP eigenschappen en blijft na verdamping van de basisolie tot temperaturen van 260°C actief en werkzaam.

Het product is voor 41,71% biologisch afbreekbaar binnen 21 dagen volgens CEC-L-33-T-82.

Analyse gegevens

Test	Resultaten
Density	0,918 g/ml
Flashpoint	>180 °C
Viscosity 40°C	220 Cst
Basis oil	Synthetic esters
Additive	PTFE

Artikelnummer 73504

Inhoud 400 ml

Artikelnummer 73555

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 73582

Inhoud 25 liter