

## Body Coating Zwart

**Bardahl Body Coating** is een coating op basis van synthetische harsen en rubbers. Deze coating is sneldrogend en speciaal ontwikkeld voor een duurzame steenslag bescherming van spoilers, deurdorpels en zichtbare zijpanelen van autocarosserieën. Het product is sterk tixotropoos en kan daardoor drup vrij worden aangebracht. Verder bezit het product een uitstekende hechting en is desgewenst met elk type laksysteem overspuitbaar, waarbij 'doorbloeden' niet optreedt. Na applicatie vormt zich een gesloten, elastische film voorzien van veel structuur en met een uitstekende bestendigheid tegen roest en steenslag.

### Verpakking

---

**Bardahl Body Coating** is verpakt in 1 liter onderschroef flacons en leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart, met universeel passende schroefdruppelers in de kleur van het product. Voor artikelnummers en overige verpakkingseenheden, zie de volgende pagina.

### Verwerking

---

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van roest te zijn. De bus moet voor gebruik goed worden geschud. Deze steenslagcoating is met elk type onderschroef pistool verwerkbaar. De optimale werkdruk bedraagt 3-5 bar. De aanbevolen laagdikte is ca. 1mm nat. Voor het aflakken met kunstharlakken dient de aangebrachte coatinglaag nagenoeg droog te zijn. 2K- en nitrolakken vereisen een volledig droge coatinglaag. Bij nitro- en 2K-lakken kan de coatinglaag het beste eerst dun worden voorgespotten en na voldoende droogtijd worden afgewerkt. Het product dient koel te worden bewaard.

### Verwijdering

---

Steenslag coating kan worden verwijderd met oplosmiddelen als White Spirit, kookpuntenbenzine, xyleen, koudreinigers, enz.

### Analysegegevens

Klasse - Coatings	Test		Resultaten
	Method	Unit	Body Coating
Colour			zwart
Solids	DIN 53216	%	44-47%
Flashpunt	ASTM D 1320-67	°C	2
Viscosity (20°C)	DIN-cup nr. 4	cP	8000 +/- 2000 cP
Density (20°C)	DIN 51757	Kg/l	1.04 +/- 0.02
Salt spraying test	DIN 50021	hour	200

### Black

**Artikelnummer** 63200 (spray black)

**Inhoud** 500 ml

**Artikelnummer** 63251

**Inhoud** 1 liter