

# Haldex Syntronic fluid II

**Bardahl Haldex Fluid**, is zorgvuldig ontworpen voor de elektronisch geregelde "Haldex-koppeling" met meerdere platen die wordt gebruikt in BorgWarner All-Wheel Drive-systemen. Dit hoogwaardige product is exclusief gemaakt om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende generaties Haldex-koppelingen, waardoor optimale prestaties en een lange levensduur worden gegarandeerd.

## Toepassingen

Bardahl Haldex Fluid wordt aanbevolen voor Haldex-koppelingen tot de vijfde generatie, geschikt voor voertuigen uit de VAG-groep (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), Land Rover, Volvo, Opel, Ford, BMW, Mini,) dit maakt het voor een breed inzetgebied geschikt hetgeen een volledige service verlenging mogelijk maakt.

## Verversingstermijn

De verversingsintervallen variëren tussen 30.000 km en 60.000 km, afhankelijk van de fabrikant, het model en de geïnstalleerde versie. Voor optimale prestaties en een lange levensduur is het van cruciaal belang dat u de onderhoudsintervallen volgt die in de gebruikershandleiding van uw voertuig staan vermeld.

## Kenmerken

- Zorgt voor een optimale smering en prestatiegerichte smering dankzij de hoogwaardige formulering en geselecteerde basisoliën verrijkt met waardevolle additieven.
- Biedt de beste wrijvingswaarden en garandeert de best mogelijke krachtoverbrenging, waardoor de respons en rijeigenschappen worden verbeterd, onafhankelijk van de gemeten tractieomstandigheden.
- Biedt een hoge viscositeitsindex (VI) voor betrouwbare prestaties, zelfs bij hoge bedrijfstemperaturen, en uitstekende koeleigenschappen om slijtage te minimaliseren..

## Compatibility

- **Volvo-modellen**  
S40, S60, S80, V50, V70, XC40, XC60, XC70, XC90, enz., specifiek voor modellen waarvoor OEM-onderdeelnummer 31367940 vereist is.
- **Volkswagen-groep**  
Inclusief VW Golf (7 R, VII 4Motion), GTI, Bora, Caddy, Passat, Tiguan, Sharan, Transporter T5, en ook Skoda- en Seat-modellen zoals Leon, Altea, Ateca, Alhambra, Yeti, Octavia, Superb, Kodiaq.
- **Audi-modellen**  
A3, S3, RS3, TT, TTS, TT RS met dwarsgeplaatste motoren met Haldex-koppelingen.
- **BMW- en Mini-modellen**  
1-serie F40, 2-serie Active Tourer, X1 F48, X2 F39, Mini Cooper S All4 Clubman, John Cooper Works JCW All4 Countryman.
- **Overige compatibiliteit**  
Ook geschikt voor Opel Insignia, Ford Kuga en andere voertuigen met Haldex-koppelingen.

## Specificaties

---

BMW 83 222 413 513 | BMW HOC | FORD FU7J8708687AA | GM 93165387 | LAND ROVER EJ3219A509 AA | LSC Fluid SL01-301 | LSC Fluid SL12-301 | LSC Fluid SL99-301 | VOLVO 31367940 (1161641) | VW G 052 175 | VW G 055 175 | VW G 060 175 | VW G 065 175-A 2

**Analyse-data**

Test	Method	Eenheid	Result
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32,2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.48
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-53
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	192

**Artikelnummer** 59501

**Inhoud** 1 liter

**Artikelnummer** xxxxx

**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** xxxxx

**Inhoud** 20 liter