



Product informatie

Special Gear Oil 75W80 GL5 PSA

Bardahl Special Gear Oil 75W80 is een EP (hogedruk) smeeroilie voor tandwieloverbrengingen, speciaal om te voldoen aan de zwaarste eisen, dit wil zeggen: hoge snelheden, schokken en hoog koppel bij lage toerentallen. Deze smeeroilie heeft een speciaal additievenpakket dat zorgt voor:

- zeer goed EP-eigenschappen
- een uitstekende oxidatie stabiliteit
- zeer vloeibaar bij lage temperaturen
- zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- een sterk anti-slijtage, anti-schuim en anti-corrosie vermogen

Toepassingen

Bardahl Special Gear Oil 75W80 wordt aanbevolen voor alle hypoïde overbrengingen en is tevens uitstekend geschikt voor conische overbrengingen met helicoïtale vertanding, voor wormkasten en het merendeel der versnellingsbakken.

Specificaties

API Service GL 5

MIL MIL-L-2105 C en D

PSA (Peugeot-Citroën)

FIAT DUCATO voor de transmissiekast

ROVER (Type 100/200/400 voor het drijfwerk (differentieel))

Analyse gegevens

Dichtheid bij 15°C D 4052 kg / L 0,880

Viscositeit bij 40°C D 445 cSt 42

Viscositeit bij 100°C D 445 cSt 8,0

Viscositeitindex D 2270 165

Vlampunt COC D 92 °C 190

Stolpunt D 97 °C -45

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl NL 52200



Product informatie

Artikelnummer 52251
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 52255
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 52282
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 52286
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 52292
Inhoud 210 liter