



Product informatie

LHM FLUID (Hydraulische minerale vloeistof voor rem- en suspensieomlopen)

Bardahl LHM Fluid is een hydraulische minerale vloeistof, speciaal ontworpen om gebruikt te worden in de hydraulische suspensie-, remomlopen en sturing van Peugeot- en Citroëuvoertuigen.

Voordelen

- Verhoogde viscositeitindex.
- Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen.
- Zeer laag stolpunt.
- Lage viscositeit.
- Geen paraffineneerslag.
- Laat een snelle start toe en een gebruik tot -40°C.
- Zeer goede wrijvingsweerstand.
- Opmerkelijke weerstand tegen oxidatie.
- Verhoogde kooktemperatuur en ongevoelig voor vochtigheid.
- Zeer weinig agressief ten opzichte van gewone elastomeren.
- Antikorrals.
- Antislijtage.
- Sterk antischuim vermogen.

Toepassingen

- Hydraulische suspensie-, remomlopen en sturing van Peugeot- en Citroëuvoertuigen.
 - Enkel te gebruiken bij groengeschilderde onderdelen.
 - Niet vermengbaar en niet verenigbaar met synthetische vloeistoffen van het soort Lockheed DOT.
- Remomlopen en hydraulische koppelingsbesturingen voor menige Peugeot- en Citroënbestelwagens.
- Hydraulische, industriële omlopen, waar geen antislijtage middelen nodig zijn, vooral niet bij temperaturen van -40°C tot 50°C.

Specificaties

Beantwoordt aan de speciale Citroëneisen.

AFNOR	:	NF E 48-602 HV
	:	NF E 48-603 HV
Peugeot	:	B 712710
Citroën	:	XM, GS, GSA, GM, BX, CX en L35

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

NL52900



Product informatie

Analyse-gegevens

Colour		Visual	Green-fluorine yellow
Viscosity at -40°C	ASTM D 455	cSt	1020
Viscosity at 40°C	ASTM D 455	cSt	17,9
Viscosity at 100°C	ASTM D 455	cSt	6,3
Viscosity index	ASTM D 2270	--	350
Flashpoint	ASTM D 92	°C	193
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-54
Troeblingpunt	ASTM D 2500	°C	< -60
Max.			
After 6 days at -40°C		visual	crystal clear
After 6 days at -50°C		visual	crystal clear
Initial distillation point	ASTM D 86	°C	240

Artikelnummer 52951
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 52955
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 52982
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 52986
Inhoud 60 liter

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

NL52900