



Product informatie

XTM Motor Oil 10W40 Multigrade Semi Synthetic

Bardahl XTM 10W40 semi synthetic is ontwikkeld speciaal voor de smering van motorfiets motoren. Het gebruik van deze synthetische versterkte olie zorgt ervoor dat bij zeer lage en zeer hoge temperaturen er altijd een beschermende, sterke smerende film op de motoronderdelen aanwezig is. Deze olie overschrijdt de API's hoogste eisen ten aanzien van motorfietsen.

Bardahl XTM Synthetic semi synthetic wordt geformuleerd van hoogwaardige synthetische en minerale basisoliën met een evenwichtig pakket van verfijnde additieven. Deze motorolie bevat viscositeitindex verbeteraars om veilige en gemakkelijke koude weer starts mogelijke te maken en biedt volledige bescherming tijdens de motor opwarming.

Bardahl XTM Synthetic semi synthetic heeft een uitstekende bescherming tegen slijtage, roest, oxidatie, corrosie, en neerslagen in de verbrandingskamer. Deze olie zorgt voor een zeer goede smering en motorbescherming over een breed bereik van werktemperaturen en omstandigheden.

Deze olie wordt goedgekeurd voor gebruik in allerlei 4-slag motorfietsmotoren. Het overschrijdt de garantievereisten van motorfietsfabrikanten.

Specificaties

API: SG
Jaso MA

Analyse-gegevens

Viscosity; cst at 100°C	14.0
Viscosity; cst at 40°C	93
Viscosity Index	152
Viscosity -20°C	3300
Sulfated Ash: wt. %	0.85
TAN; mg KOH/g ASTM D664	2.3
TBN; mg KOH/g ASTM D2896	7.8
Pourpoint; °C	-36
Flashpoint; COC; °C	212
Noack Evaporation; wt. %	11.0

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

NL 55000



Product informatie

Artikelnummer	55051
Inhoud	1 liter
Artikelnummer	55055
Inhoud	5 liter
Artikelnummer	55082
Inhoud	25 liter
Artikelnummer	55086
Inhoud	60 liter
Artikelnummer	55092
Inhoud	210 liter