



Product informatie

Zinc Primer

Bardahl Zinc Primer biedt een lange termijn bescherming tegen roest en corrosie. Het heeft een zeer hoge weerstand tegen extreme weersinvloeden, zout en water. Het product is getest onder zoutspray en condities in gekookt water.

Bardahl Zinc Primer is een hoogwaardig koud galvaniseermiddel. De beschermingslaag biedt weerstand tegen hitte tot 500°C, droogt snel op en is over te verven. Het is geen verf maar een afdekking die praktisch puur uit zink bestaat. Wanneer het juist is opgebracht, zal het blijven beschermen tegen roest, zelfs al wordt erop de galvaniseerde laag gekrast. Deze afdekking wordt ook wel gebruikt als puntlas verf.

Het product hecht zich betrouwbaar aan alle metalen en kan gebruikt worden voor reparaties van beschadigde zink lagen, delen die gelast zijn en als primer.

Bardahl Zinc Primer zal, indien goed aangebracht, elektriciteit geleiden. Het droogt snel en is zuinig in gebruik.

Toepassing

Verwijder zorgvuldig roest en vuil van de te behandelen onderdelen. Bedenk aansluitende oppervlakken met papier. De bus goed schudden voor gebruik. Spray op kamertemperatuur op een afstand van 30-40 cm. Spray in lichte lagen. Na gebruik de bus onderste boven houden en spuiten totdat er alleen nog maar gas vrijkomt. Dit reinigt het spuitstuk.

De spuitbus is gevuld met een oplosmiddel, dat ongevaarlijk is voor het milieu.

Artikelnummer	72104
Inhoud	400 ml